

REP ZPM R300

- ▶ Dois mecanismos de impressão
- ▶ Troca automática
- ▶ Imprime 22.000 cupons com uma bobina



3G - GSM



Proximidade



Touch



Biometria



Código de Barras


Registrador Eletrônico de Ponto



REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO R300

Os Registradores Eletrônicos de Ponto ZPM tem capacidade de atender a todos os segmentos de empresas e usuários, agregando a tecnologia mais avançada disponível a nível mundial em um equipamento com a segurança e robustez característica dos produtos ZPM.

Características




TECLADO TOUCH - Design moderno e prático, permite navegação, operações e o registro de ponto.



AUTO CUTTER PARA CORTE DO PAPEL - Possui mecanismo térmico para impressão do comprovante de registro do trabalhador de alta velocidade, com guilhotina de corte automático do papel e grande autonomia. Agiliza o processo de marcação de ponto emitindo o cupom em menos de 1 segundo.



ECONOMIA NO REGISTRO DE PONTO - Possui registro em layout otimizado resultando em menor consumo de papel. É possível emitir até 22.000 comprovantes de registro do funcionário com uma única bobina de papel.



FLEXÍVEIS - Permite a transferência dos dados de marcações e de empregados através de rede Ethernet TCP/IP, pendrive (para ambientes que não possuam conexão lógica e via rede) e 3G (para clientes que não possuem conexão via rede e ethernet mas possuem sinal de operadoras de celulares).



Especificações Técnicas

Teclado / Display: Display Touch Screen gráfico de cristal líquido com 240 linhas e 320 colunas com back light.

Comunicação: TCP/IP via Ethernet, 3G e pendrive.

Saídas: 2 USBs, sendo uma de uso exclusivo do Fisco e uma auxiliar para troca de comandos por pendrive; 1 RJ 45 para Ethernet.

Processador: 32 bits

Mecanismo Impressor: Fujitsu de alta velocidade, com corte automático do papel (auto cutter). Imprime em média 40 cupons por minuto.

Bobinas Térmicas: Utiliza duas bobinas de impressão: Sendo uma de 40m x 57mm e outra de 400m x 57mm.

Memória: Capacidade de 14 milhões de registros.

Consumo: Em operação/impressão: 50 W | Em repouso: 5 W

Alimentação: No break interno, Full Range, 95 a 240 VAC;

Gabinete: Caixa injetada em ABS de alta resistência, com suporte metálico traseiro

Insira a logomarca e o contato da sua revenda nesta área

Fotos meramente ilustrativas | O fabricante reserva-se no direito de alterar as características dos produtos sem aviso prévio

CER015 - Versão: 1.0



ZPM - Indústria e
Comércio Ltda

Rua Araguaia, 175 - Igara - CEP 92410-000 - CANOAS - RS
FONE: (51) 3032.5567 - site: www.zpm.com.br