

Informações Técnicas – Inner Pro – proximidade

> Composição do Produto

- . Coletor de dados Inner Pro
- . Fonte de alimentação externa
- . Software de configuração Gerenciador Inner Pro
- . Kit para fixação

> Modelos de coletor Inner Pro Proximidade

- . Coletor Inner Pro Prox - para cartões de proximidade padrão ABA Track2 ou Wiegand

> Características do coletor de dados Inner Pro

- . Teclado de borracha de silicone alfanumérico
- . Capacidade de armazenamento de 35.000 registros
- . Lista para controle de acesso até 10.000 usuários
- . Cadastro de 200 tabelas de horários.
- . Cada usuário pode ter até 20 intervalos de acesso controlados por dia.
- . Bloqueio de usuário em determinado período (ex: férias)
- . Cadastro de horários de acesso para feriados
- . Cadastro de privilégios por usuário para acesso a menu de configurações: master, cadastrador, liberador e normal.
- . Opção de sorteio para revista por usuário.

> Mensagens:

- . Permite exibição do nome do usuário no display
- . Mensagem programada para uma determinada data, por usuário. (ex: aniversários)
- . Mensagem programada por usuário (ex: compareça ao RH...)

> Sinalização

- . Leds verde e vermelho para sinalização.
- . Display de 2 linhas por 16 colunas com fundo azul e caracteres brancos, com back light, proporcionando maior nitidez e visualização dos dígitos e mensagens

> Acionamentos

- . Possui dois acionamentos externos para controle de abertura de uma porta, controle do toque de sirene nos horários programados ou indicação de seleção para revista.

> Sirene

- . Podem ser cadastrados até 100 horários para acionamento de cada sirene (ex: sinalização de entrada e saída de turnos).
- . Controla duas sirenes, com horários de toque distintos para cada sirene e duração programada para cada toque.
- . Programação de horário de toques para feriados.

> Horário de verão

- . Mudança automática do horário no início e no fim do horário de verão

> Formas de entrada de dados

- . Configuração da forma de entrada de dados por usuário: teclado e/ou cartão e/ou biometria.

> Segurança na comunicação

- . Comunicação: Ethernet 10/100Mbps (TCP/IP) com criptografia.
- . Recurso automático de auto-chaveamento para conexão em switch ou direto no computador.

> Funções

- .Cadastro de funções especiais com possibilidade de consulta aos controles de acesso, controle dos acionamentos e uso da biometria.

> Forma de operação

- . Pode ser utilizado em aplicações Off Line

> Especificações Técnicas

Alimentação padrão: 90Vac a 230Vac, 50Hz ou 60Hz

Alimentação opcional: 12Vdc

> Consumo:

Inner PRO Prox: 2,10W

> Dimensões (mm):

Coletor Inner PRO: 200 x 160,5 x 52 (Largura x Altura x Profundidade)

Segundo leitor: 71 x 160,5 x 52 (Largura x Altura x Profundidade)

> Peso:

Coletor Inner PRO: 0,7 kg

Segundo leitor: 0,3 kg

> Condições Ambientais:

Uso interno

Temperatura: 0 a 45° C

Comunicação: Ethernet 10/100 Mbps(TCP/IP)

Relés de acionamento externo: dois relés, acionamento tipo “contato seco” com capacidade de corrente de até 3A

> Opcionais

Segundo Leitor Prox

No Break